


- LÂMPADA FLUORESCENTE 2x36w, 30 SECS, MODELO CAMI-2232 DA LUMICENTR, COR BRANCA, EM CAIXA ECTODOMAL 4"x6".
- LÂMPADA FLUORESCENTE 2x36w, 30 SECS, TIPO CALHA COMERCIAL, COR BRANCA, EM CAIXA ECTODOMAL 4"x6".
- LÂMPADA DE SEMIFOR, MODELO SPV-05 DA LUMICENTR, C/ LÂMPADINHA DECENTE DE 60W DO TIPO FLUORESCENTE COMPACTA DE 26V DO COR BRANCA EM CAIXA ECTODOMAL 4"x6".
- ARMADILHA TIPO TARTARUGA EXTERNA, C/ 1 LAMP. INCANDESC. DE 30W, 1" A 2,25" DO PISO ACABADO.
- LÂMPADA DE SEMIFOR TIPO 666, COM UMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W, COR BRANCA, 2,5" DO SUELO.
- PÓRTE RECREATIVO METÁLICO RECONSTRUTIVO, COM CHAPA TIPO 10R 750x1, 50x100x1, DO SUELO, COM UMA LÂMPADA VAPOR DE 300W 250V, 1"7x2" DO BASE.
- PROJETO METALÚRGICO EM ALUMÍNIO, C/ AJOUSTAMENTO, COM UMA LÂMPADA VAPOR DE 300W DE 250V.
- BLOCO AUTOMÁTICO, COM TOMBADA SP+T, 10 TETOS DO PARQUEIO-2,25" DO LAMP. FLUORESCENTE DE 1"1" C/ BATERIA E TERMINAIS, CORTACURTO E RECARGA AUTOMÁTICA C/ ROTEIRO TUBO TUBO 50x100, UNIDADE DO SUELO AUTOMÁTICA MINIMA DE 2 100MM.
- GUARDA DE BASTEIRADA DE CIRCULOS, ALTURA C/INTO 1,50M.
- PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO-400V/10 PARA AR CONDICIONADO.
- PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO-400V/10 PARA AR CONDICIONADO.
- PONTO MONOFÁSICO-400V/10 PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, EM Cx. 4"x6" ENCRUSTADA NA PAREDE, A 2,25m DO PISO.
- PONTO MONOFÁSICO-400V/10 PARA INSTALAÇÃO DE AUTOCALDE, EM Cx. 4"x6" ENCRUSTADA NA PAREDE, A 2,25m DO PISO.
- PONTO MONOFÁSICO-400V/10 PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, EM Cx. 4"x6" ENCRUSTADA NA PAREDE, A 2,25m DO PISO.
- TOMBADA PV INFORMATICA SP+T, 25A, NBR 14136, A 2,25m DO PISO, EM Cx. 4"x6"MODULAR BRANCA.
- DUAS TOMBADA PV INFORMATICA SP+T, 25A, NBR 14136, A 30 cm DO PISO, EM Cx. 4"x6"MODULAR BRANCO DO EM CAIXA PARA RESERVA.
- PONTO MONOFÁSICO-400V/10 PARA INSTALAÇÃO DE PROJETO, EM Cx. 4"x6" ENCRUSTADA NO TETO.
- TOMBADA DE USO GERAL SP+T, 25A, NBR 14136, A 1,50 cm DO PISO, EM Cx. 4"x6" FASE MODULARE BRANCA DO EM CAIXA PARA RESERVA.
- TOMBADA DE USO GERAL SP+T, 25A, NBR 14136, A 1,50 cm DO PISO, EM Cx. 4"x6" FASE MODULARE BRANCA DO EM CAIXA PARA RESERVA.
- DUAS TOMBADA DE USO GERAL SP+T, 25A, NBR 14136, A 0,30 cm DO PISO, EM Cx. 4"x6" FASE MODULARE BRANCA DO EM CAIXA PARA RESERVA.
- INTERRUPTOR DE N SEQUEDES, 1" DO PISO ACABADO, EM Cx. 4"x6" FASE MODULARE BRANCA.
- INTERRUPTOR PARALELO EM 1,50 m DO PISO ACABADO, EM Cx. 4"x6" FASE MODULARE BRANCA.
- INTERRUPTOR DE N SEQUEDES, DE SEMIFOR, CORTACURTO E CAIXA 4"x6" ABUSIVO, 1" DO PISO ACABADO, PISO LUMINAR DO SUELO.
- INTERRUPTOR AUTOMATIZADO POR SENSOR DE PRESENÇA, NO TETO, EM Cx. ECTODOMAL 4"x6".
- CAIXA DE PASSAGEM ENCRUSTADA NA PAREDE, ALTURA E DIMENSÕES INDICADAS
- CAIXA DE SERVAÇÃO, PARA RESERVA METALÚRGICA NA METALÚRGICA.
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, COM TAMPAS DE FERR, DIMENSÕES QUANDO NAO INDICADA 300x300x100mm.
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA
- ELETRODUTO ENCRUSTADO NA LAJE DO PAREDE, DO APRENDIZADO SOBRE O PAREDE.
- ELETRODUTO ENCRUSTADO NO PISO.
- BORDA METALÚRGICA COM 3 BORDAS INTERIORES, INCLINADA, TUBO 100, 100x100 METALÚRGICA, QUANDO NAO INDICADA, COM TAMPAS COM CORDA TEXTURIZADA A 0,30m DO PISO ACABADO.
- ELETRODUTO METALÚRGICA GALVANIZADA, SEM BORDA.



ENGENHARIA
2015

Rua 38, nº 485, Sala 02, Vila Mariana, São Paulo/SP
Fone (Fax) 011 2465-1532

CEP - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC CALDAS NOVAS

ESCALA: _____
indicada

DATA: _____
NOV/10

PRANCHA N.º _____

[illegible]